


versorgung

Energiekanäle vorkonfektioniert



Farben:




7035

Zwischen den Energieeinheiten 10 mm Quadratlochung, 38 mm Achsabstand; praktisch zur Befestigung von Werkzeughalterungen (siehe ab Seite 264).


Nachstehende Energiekanäle (Höhe 170 mm, Tiefe 90 mm) sind mittels Steckverbindern fertig verdrahtet*.

Zuleitung inklusive: Doppelsteckdose Schuko 230 V ca. 4 m Zuleitung incl. Netzstecker.
CEE Steckdose 400 V mit ca. 3 m Zuleitung, jedoch ohne Netzstecker.




Bestückt mit: 2 x Doppel-Schukosteckdose 230 V / 50 Hz, 10/16 A, 2-polig

	Energieleiste lt. Abb. bestückt	
Breite (mm)	1500	2000
Art.Nr.	900.321	900.331



Bestückt mit: 1 x Doppel-Schukosteckdose 230 V/50 Hz, 10/16 A, 2-polig,
1 x CEE-Steckdose 400 V/50 Hz, 16 A, 5-polig

	Energieleiste lt. Abb. bestückt	
Breite (mm)	1500	2000
Art.Nr.	900.322	900.332



Bestückt mit: 1 x Doppel-Schukosteckdose 230 V / 50 Hz, 10/16 A, 2-polig,
2 x Schnellkupplung für Druckluft

	Energieleiste lt. Abb. bestückt	
Breite (mm)	1500	2000
Art.Nr.	900.323	900.333

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

*Achtung: Anschluss der CEE-Steckdose von einer Elektrofachkraft durchführen lassen (nicht im ANKE Leistungsumfang enthalten)!