

- ▮ L'aspirateur POWER InDust AX est caractérisé par le groupe aspirant soufflant à canal latéral, certifié ATEX22 II 3D, avec le ventilateur claveté directement sur l'arbre du moteur.
- ▮ L'absence de dispositifs de transmission rend l'unité d'aspiration non seulement silencieuse et puissante, mais elle en permet une utilisation continue (24h), sans avoir besoin d'aucune maintenance ordinaire.
- ▮ Le refroidissement du moteur est assuré en permanence par une soupape de décharge avec filtre antistatique de sécurité.
- ▮ Tous les composants électriques de la machine sont certifiés antidéflagrants (EX).
- ▮ Le filtre à haute rendement de filtration (Classe M antistatique) et grande surface (3 m²) peut être facilement nettoyé, de manière semi-automatique, grâce à la valve choquante placée sur la chambre de filtration. Pour rendre extrêmement simple l'utilisation de l'aspirateur celui-ci est équipé d'une enveloppe de récupération, à décrochage rapide et d'un robuste chariot à roues ne laissant pas de traces.



INDUSTRIAL

	POWER INDUST AX 20 SP	POWER INDUST AX 20 TP
N° de cde.	12058800001 ●	12008800001 ●
Dia. accessoires	40 mm	40 mm
Moteur à induction	1800 W	1800 W
Tension	1-230V	3x400 V
Débit d'air	69 l/sec.	69 l/sec.
Dépression	180 mbar	180 mbar
Capacité cuve	20 L	20 L
Niveau sonore	75 dB(A)	75 dB(A)
Protection IP	IP55	IP65
Zone ATEX	22 II 3D	22 II 3D
Poids	64 kg	64 kg
Dimensions	520x480x1200 mm	520x480x1200 mm
Prix hors TVA	3269 €	3269 €

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES DIA. 40MM

N° de cde.	Nr.	Description	Prix hors TVA
2511064	1	Tuyau flexible antistatique dia. 40mm	125,00 €
2511716	2	Tube coudé pour brosse sol dia. 40mm	59,00 €
2512575	3	Brosse sol dia. 40mm	146,00 €
2560901	4	Connection dia. 40mm	19,00 €
2560902	5	Pièce de réduction 50/40mm	21,00 €
2511715	6	Raccordement droit	21,00 €
2504714	7	Embout tronconique dia. 40mm	63,00 €



FILTRE STANDARD

N° de cde.	Description	Prix hors TVA
2512716	Filtre étoile en polyester classe M	78,50 €

