

MIG/MAG SYNERGIC - HEAVY DUTY

- De HEAVYMIG 500 GR is een synergisch krachtstroom MIG/MAG toestel met zeer hoge inschakelduur voor intensief werk
- Ideaal voor constructieateliers en productieateliers
- Last zowel staal, RVS alsook Aluminium
- Koffermodel voorzien een 360° roteerbare afneembare afwikkelwagen
- Inclusief tussenslangpakket van 10m
- In optie wielenset verkrijgbaar voor afwikkelwagen (bestelnr.: 97534)
- Zeer robuuste 4 rollendrijving van 70 Watt ideaal voor zwaar werk met lasdraad tot 1,2 mm dikte
- Kan zowel synergisch als manueel lassen
- In synergische stand dient men de volgende parameters in te geven:

1. Type lasdraad
2. Dikte van de lasdraad
3. Lasvermogen

en de HEAVYMIG 500 bepaalt voor u:

1. De ideale snelheid van de lasdraad
2. Gasmanagement: Pre-gas en Post-gas
3. Burnback

- Uiterst robuuste constructie ideaal voor het gebruik in een industriële omgeving
- Voorzien van kraanogen
- Gasfleshouder tot 50 l
- Voorzien van 2 grote zwenkwielen en 2 robuuste vaste wielen
- Kan zowel 2T als 4T lassen, puntlassen alsook interval lassen
- Voorzien van een intuïtieve en complete interface
 1. Fijnregeling dankzij de 30 lasstanden (45A-450A)
 2. Touch test: de HEAVYMIG 500 erkent de lasbare dikte in functie van de ingestelde lasparameters
 3. Regeling van de inductantie (spoel): manueel of automatisch om de stabiliteit van de vlamboog te optimaliseren (minimale spetters in functie van het materiaal en het gebruikte gas)
- Aanvoerrollen voor draad van 0,6 mm en 1,2 mm (Ø37x19mm)
- Geleverd met MIG/MAG lastoorts 7 XM-36 (4m), massakabel Ø70mm² (4m), WS 4R afwikkelwagen, 10m tussenslangpakket Ø70mm²



PACKS		Ref.	MIG/MAG		Afwikkelwagen		Tussenslangpakket		MIG-toorts		Massaklem		Aanvoerrol
Staal		97535	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm², air	+	450A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97536	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 4m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	-
Alu		97537	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm², air	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97539	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 3m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)

EN 1090



4 rollenaandrijving



WIELBASIS VOOR AFWIKKELWAGEN - WS BOARD

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
97534	Wielbasis voor afwikkelwagen	132,00 €

INDUSTRIAL

HEAVY MIG 500 GR	
Bestelnr. (3-400V)	97535 (pack steel) ●
Bestelnr. (3-400V)	97537 (pack alu) ●
Instelbereik	van 45 tot 450 A
U ₀ startspanning	18-51 V
Schakelstanden	30
Draad	0,6-1,6 mm
Lasbare dikte	1-18 mm
Inschakelduur 50%	450 A
Inschakelduur 60%	410 A
Zekeringen	T 25 A
Lastoorts	EURO - massa Texas 50
Maten	500x1050x1540 mm
Gewicht	177 kg
Prijs excl. BTW	4399 € (pack steel)
Prijs excl. BTW	4499 € (pack alu)

MIG/MAG TOEBEHOREN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
6036040T	Lastoorts 7 XM-36 (4m)	178,00 €
97313	Massakabel T50-4m-400A-35m²	89,90 €
97597	Aanvoerrol 0,8-1,0mm (2 stuks) (Ø37x19)	41,50 €

(MIG/MAG-slijtdelen vanaf p.141)