

MIG/MAG SYNERGIC - HEAVY DUTY


- De HEAVYMIG 450-4 K is een watergekoelde synergisch krachtstroom MIG/MAG toestel met zeer hoge inschakelduur voor intensief werk.
- Ideaal voor constructieateliers en productieateliers
- Last zowel staal, RVS alsook Aluminium
- Koffermodel voorzien een 360° roteerbare afneembare afwikkelwagen
- Inclusief tussenslangpakket van 10m
- In optie wielenset verkrijgbaar voor afwikkelwagen (bestelnr.: 97534)
- Zeer robuuste 4 rollendrijving van 70 Watt ideaal voor zwaar werk met lasdraad tot 1,6 mm dikte
- Kan zowel synergisch als manueel lassen
- In synergische stand dient men de volgende parameters in te geven:
 1. Type lasdraad
 2. Dikte van de lasdraad
 3. Lasvermogen

en de HEAVYMIG 450-4 K bepaalt voor u:

1. De ideale snelheid van de lasdraad
 2. Gasmanagement: Pre-gas en Post-gas
 3. Burnback
- Uiterst robuuste constructie ideaal voor het gebruik in een industriële omgeving
 - Voorzien van kraanogen
 - Gasfleshouder tot 50 l
 - Voorzien van 2 grote zwenkwielen en 2 robuuste vaste wielen
 - Kan zowel 2T als 4T lassen, puntlassen alsook interval lassen
 - Voorzien van een intuïtieve en complete interface
 1. Fijnregeling dankzij de 30 lasstanden (45 A-450 A)
 2. Touch test: De HEAVYMIG 450-4 K herkent de lasbare dikte in functie van de ingestelde lasparameters
 3. Regeling van de inductantie (spoel): manueel of automatisch om de stabiliteit van de vlamboog te optimaliseren (minimale spetters in functie van het materiaal en het gebruikte gas)
 - Aanvoerrollen voor draad van 1,0 mm en 1,2 mm (Ø37x19mm)
 - Geleverd met MIG/MAG lastoorts 7 XM-401 (4m), massakabel Ø70mm² (4m), WS 4L afwikkelwagen, 10m tussenslangpakket Ø70mm²



PACKS		Ref.	MIG/MAG		Afwikkelwagen		Tussenslangpakket		MIG-toorts		Massaklem		Aanvoerrol
	Staal	97535	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm², air	+	450A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97536	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 4m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	-
	Alu	97537	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm², air	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97539	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 3m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)



WIELBASIS VOOR AFWIKKELWAGEN - WS BOARD		
Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
97534	Wielbasis voor afwikkelwagen	132,00 €

INDUSTRIAL

HEAVY MIG 500 WS		
Bestelnr. (3-400V)	97536 (pack steel)	●
Bestelnr. (3-400V)	97539 (pack alu)	●
Instelbereik	van 45 tot 450 A	
U _o startspanning	18-51 V	
Schakelstanden	30	
Draad	0,6-1,6 mm	
Lasbare dikte	1-18 mm	
Inschakelduur 50%	450 A	
Inschakelduur 60%	410 A	
Zekeringen	T 25 A	
Lastoorts	EURO - massa Texas 50	
Maten	500x1050x1540 mm	
Gewicht	177 kg	
Prijs excl. BTW	4599 € (pack steel)	
Prijs excl. BTW	4699 € (pack alu)	
MIG/MAG TOEBEHOREN		
Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
6040040	Lastoorts 7XM-401 watergekoeld/4m	225,00 €
97313	Massakabel T50-4m-400A-35m²	89,90 €
96427	Koelvloeistof 10L	118,00 €
97597	Aanvoerrol 0,8-1,0mm (2 stuks) (Ø37x19)	41,50 €



(MIG/MAG-slijtdelen vanaf p.141)