

DIRECT AANGEDREVEN COMPRESSOREN

- Budgetvriendelijke zuigercompressorlijn ideaal voor het lichte werk
- Deze direct aangedreven compressoren bouwen de druk op in de tank tot maximum 8 bar
- Compressor wordt aangedreven door een 2-polige inductiemotor met een toerental van 2850 t/min (50Hz)
- De CM 250/8/6W is de ideale compressor voor lichte werkzaamheden op verplaatsing
- Voor meer intensief gebruik zie serie Professional & Industrial

ECOLINE

CM 200/8/6 WOL

Bestelnr. (1-230V)	25404
Air input	200 l/min.
Max. druk	8 bar
Ketel	6 l
Toerental	2450 t/min.
Gewicht	10 kg
Geluidsniveau	LwA 90 dB
Vermogen	1,5 PK
Aantal cilinders	1
Maten	380x310x290 mm
Prijs excl. BTW	139 €



- 1,5 PK
- 8 bar
- Monocilinder

ECOLINE

CM 250/8/6 W

Bestelnr. (1-230V)	25410
Air input	230 l/min.
Max. druk	8 bar
Ketel	6 l
Toerental	2800 t/min.
Gewicht	13,5 kg
Geluidsniveau	95 dB (A)
Vermogen	2 PK
Aantal cilinders	1
Maten	420x330x430
Prijs excl. BTW	155 €



- 2 PK
- 8 bar
- Monocilinder

ECOLINE

CM 250/8/24 W

Bestelnr. (1-230V)	25412
Air input	230 l/min.
Max. druk	8 bar
Ketel	24 l
Toerental	2800 t/min.
Gewicht	25 kg
Geluidsniveau	95 dB (A)
Vermogen	2 PK
Aantal cilinders	1
Maten	630x310x580 mm
Prijs excl. BTW	169 €



- 2 PK
- 8 bar
- Monocilinder

ECOLINE

CM 250/8/50 W

Bestelnr. (1-230V)	25414
Air input	230 l/min.
Max. druk	8 bar
Ketel	50 l
Toerental	2800 t/min.
Gewicht	35 kg
Geluidsniveau	95 dB (A)
Vermogen	2 PK
Aantal cilinders	1
Maten	770x430x660 mm
Prijs excl. BTW	199 €



- 3 PK
- 10 bar
- 2 cilinders in V