

PLASMASNIJDERS OP INVERTERBASIS

- Plasmasnijder op inverterbasis
- Voor een ideale snijcapaciteit sluit een compressor aan met een netto luchtopbrengst van 115 l/min. bij 2,5-6 bar
- Ideaal voor kleine onderhoudswerken op verplaatsing dankzij de compacte invertertechniek
- "Arc pilote" De plasmaboog ontsteekt zonder het werkstuk aan te raken
Dit ontsteekstelsel zonder HF vermijdt alle elektromagnetische storingen (radio, computer, GSM etc....)
- Voorzien van een plasmatoorts van 4 meter met dubbele veiligheidsschakelaar waardoor de plasmatoorts niet ongewild ontsteekt
- IP 23 beschermklasse: kan dus buiten ingezet worden
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- Plasmasnijder is voorzien van een PFC waardoor men zonder krachtverlies kan werken met verlengkabels (alsook Flexible Voltage 85-265V)

PFC

FV

PROTECT
400



PROFESSIONAL

PLASMA CUTTER 30 FV

Bestelnr.	96557
Instelbereik	van 5 tot 30 A
Max. snijcapaciteit in staal	10 mm (quality cut: 8 mm)
Max. snijcapaciteit in alu	7 mm (quality cut: 5 mm)
Werkdruk	2,5-6 bar
Debiet	115 l/min.
Inschakelduur 32%	30 A
Inschakelduur 60%	22 A
Zekeringen	T 16 A
Afmetingen	190x440x280 mm
Gewicht	12 kg
Power generator (+/- 15%)	6 kW / 7,5 kVA
Prijs excl. BTW	899 €

TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
97563	1	Buitenhuls (4 stuks)	88,90 €
97567	2	Sproeier (10 stuks)	42,50 €
97568	3	Luchtverdeler (2 stuks)	23,50 €
97569	4	Elektrode (10 stuks)	38,90 €
97570	5	Transportwagen	293,00 €
97199	6	Snijwagen	53,90 €
97571	7	Compas tot 134 cm	141,00 €

- Plasmasnijder op inverterbasis
- Voor een ideale snijcapaciteit sluit een compressor aan met een netto luchtopbrengst van 115 l/min. bij 2,5-6 bar
- Voorzien van een digitale display en keuzemogelijkheid voor het snijden van volle plaat en geperforeerde platen (niet volle plaat)
- Ideaal voor kleine onderhoudswerken op verplaatsing dankzij de compacte invertertechniek
- "Arc pilote" De plasmaboog ontsteekt zonder het werkstuk aan te raken
Dit ontsteekstelsel zonder HF vermijdt alle elektromagnetische storingen (radio, computer, GSM etc....)
- Voorzien van een plasmatoorts van 4 meter met dubbele veiligheidsschakelaar waardoor de plasmatoorts niet ongewild ontsteekt
- IP 23 beschermklasse: kan dus buiten ingezet worden
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- Plasmasnijder is voorzien van een PFC waardoor men zonder krachtverlies kan werken met verlengkabels (alsook Flexible Voltage 85-265V)

PFC

FV

PROTECT
400



PROFESSIONAL

PLASMA CUTTER 40 FV

Bestelnr.	97542
Instelbereik	van 10 tot 40 A
Max. snijcapaciteit in staal	15 mm (quality cut: 10 mm)
Max. snijcapaciteit in alu	10 mm (quality cut: 8 mm)
Werkdruk	2,5-6 bar
Debiet	115 l/min.
Inschakelduur 32%	40 A
Inschakelduur 60%	32 A
Zekeringen	T 16 A
Afmetingen	510x210x370 mm
Gewicht	20 kg
Power generator (+/- 15%)	8 kW / 10 kVA
Prijs excl. BTW	1399 €

TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
97563	1	Buitenhuls (4 stuks)	88,90 €
97567	2	Sproeier (10 stuks)	42,50 €
97568	3	Luchtverdeler (2 stuks)	23,50 €
97569	4	Elektrode (10 stuks)	38,90 €
97570	5	Transportwagen	293,00 €
97199	6	Snijwagen	53,90 €
97571	7	Compas tot 134 cm	141,00 €