


KOLOMBOORMACHINES - HEAVY DUTY

- I Ideaal voor intensief gebruik d.m.v. overgedimensioneerde inductiemotor
- I Booras met precisiekogellagering
- I Robuust uitgevoerde machines met gietijzeren kolom en voetplaat
- I Hoogte instelling van de werktafel met olieopvangfunctie dmv een tandheugel
- I Werktafel met T-groeven is zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
- I Voorzien van een boordiepte aanslag

- I Voorzien van nulspanningsschakelaar en afzonderlijke noodstop
- I Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast of bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- I Boorkopbeveiliging is regelbaar in de hoogte
- I Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

- I Max. 20 mm
- I MK 2
- I Intensief gebruik

Volledig gemonteerd




INDUSTRIAL

	TB 20 (1-230V)	TB 20 (3-400V)
Bestelnr.	35030 (1-230 V)	35035 (3-400 V)
Motorvermogen	1 1/2 PK	1 1/2 PK
Boorvermogen	20 mm	20 mm
Morseconus	MK 2	MK 2
Aantal snelheden	12	12
Snelheden	230-3100 t/min	230-3100 t/min
Dia. kolom	80 mm	80 mm
Tafelgrootte	300x300 mm	300x300 mm
Voetgrootte	450x310 mm	450x310 mm
Afstand boorkop tot tafel	485 mm	485 mm
Afstand boorkop tot voet	725 mm	725 mm
Hoogte	1080 mm	1080 mm
Asverplaatsing	90 mm	90 mm
Gewicht	85 kg	85 kg
Prijs excl. BTW	1269 €	1269 €

	A	B	C	D	E	F	G
TB 20	1080	650	725	185	80	29	485

- I Max. 20 mm
- I MK 2
- I Intensief gebruik

Volledig gemonteerd



INDUSTRIAL

	SB 20 F (1-230V)	SB 20 F (3-400V)
Bestelnr.	35055 (1-230 V)	35057 (3-400 V)
Motorvermogen	1 1/2 PK	1 1/2 PK
Boorvermogen	20 mm	20 mm
Morseconus	MK 2	MK 2
Aantal snelheden	12	12
Snelheden	230-3100 t/min	230-3100 t/min
Dia. kolom	80 mm	80 mm
Tafelgrootte	300x300 mm	300x300 mm
Voetgrootte	570x320 mm	570x320 mm
Afstand boorkop tot tafel	700 mm	700 mm
Afstand boorkop tot voet	1250 mm	1250 mm
Hoogte	1680 mm	1680 mm
Asverplaatsing	90 mm	90 mm
Gewicht	100 kg	100 kg
Prijs excl. BTW	1359 €	1359 €

	A	B	C	D	E	F	G
SB 20 F	1680	650	1250	185	80	33	700