

KOLOMBOORMACHINES - HEAVY DUTY


- Ideaal voor intensief gebruik d.m.v. overgedimensioneerde inductiemotor
- Booras met precisiekogellagering
- Robuust uitgevoerde machines met gietijzeren kolom en voetplaat
- Hoogte instelling van de werktafel met olieopvangfunctie dmv een tandheugel
- Werktafel met T-groeven is zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
- Voorzien van een boordiepte aanslag

- Voorzien van nulspanningsschakelaar en afzonderlijke noodstop
- Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast of bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Boorkopbeveiliging is regelbaar in de hoogte
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

INDUSTRIAL

	SB 25 F (1-230V)	SB 25 F (3-400V)
Bestelnr.	35059 (1-230 V)	35061 (3-400 V)
Motorvermogen	2 PK	2 PK
Boorvermogen	25 mm	25 mm
Morseconus	MK 3	MK 3
Aantal snelheden	9	9
Snelheden	230-1910 t/min	230-1910 t/min
Dia. kolom	90 mm	90 mm
Tafelgrootte	350x350 mm	350x350 mm
Voetgrootte	600x380 mm	600x380 mm
Afstand boorkop tot tafel	700 mm	700 mm
Afstand boorkop tot voet	1250 mm	1250 mm
Hoogte	1820 mm	1820 mm
Asverplaatsing	120 mm	120 mm
Gewicht	180 kg	180 kg
Prijs excl. BTW	1999 €	1999 €

	A	B	C	D	E	F	G
SB 25 F	1820	720	1250	230	92	38	700



- Max. 25 mm
- MK 3
- Intensief gebruik


Volledig gemonteerd



INDUSTRIAL

	SB 32 F (1-230V)	SB 32 F (3-400V)
Bestelnr.	35047 (1-230 V)	35048 (3-400 V)
Motorvermogen	3 PK	3 PK
Boorvermogen	32 mm	32 mm
Morseconus	MK 4	MK 4
Aantal snelheden	9	9
Snelheden	230-1910 t/min	230-1910 t/min
Dia. kolom	102 mm	102 mm
Tafelgrootte	400x400 mm	400x400 mm
Voetgrootte	600x380 mm	600x380 mm
Afstand boorkop tot tafel	670mm	670 mm
Afstand boorkop tot voet	1270 mm	1270 mm
Hoogte	1800 mm	1800 mm
Asverplaatsing	140 mm	140 mm
Gewicht	210 kg	210 kg
Prijs excl. BTW	2369 €	2369 €

	A	B	C	D	E	F	G
SB 32 F	1800	770	1270	230	102	46	670



- Max. 32 mm
- MK 4
- Intensief gebruik

Volledig gemonteerd

