


KOLOMBOORMACHINES - HEAVY DUTY

- I Ideaal voor intensief gebruik d.m.v. overgedimensioneerde inductiemotor
- I Booras met precisiekogellagering
- I Robuust uitgevoerde machines met gietijzeren kolom en voetplaat
- I Hoogte instelling van de werktafel met olieopvangfunctie dmv een tandheugel
- I Werktafel met T-groeven is zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
- I Voorzien van een boordiepte aanslag

- I Standaard met koelpomp, links/rechts schakelaar, motor met 2 snelheden
- I Voorzien van nulspanningsschakelaar en afzonderlijke noodstop
- I Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast of bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- I Boorkopbeveiliging is regelbaar in de hoogte
- I Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

- I Max. 32 mm
- I MK 4
- I Intensief gebruik
- I L/R schakelaar
- I Motor 2 snelheden
- I Koelpomp

Volledig gemonteerd



INDUSTRIAL

SB 45 F

Bestelnr. (3-400 V)	35051
Motorvermogen	3 PK
Boorvermogen	32 mm
Morseconus	MK 4
Aantal snelheden	9
Snelheden	115-1910 t/min.
Dia. kolom	102 mm
Tafelgrootte	400x400 mm
Voetgrootte	600x380 mm
Afstand boorkop tot tafel	670 mm
Afstand boorkop tot voet	655 mm
Hoogte	1800 mm
Asverplaatsing	140 mm
Gewicht	230 kg
Prijs excl. BTW	2919 €

	A	B	C	D	E	F	G
SB 45 F	1800	770	655	230	102	46	670


TAFEL KOLOMBOORMACHINE MET TRAPLOZE SNELHEIDSREGELING

- I Max. 20 mm
- I MK 2
- I Ledverlichting

Volledig gemonteerd



VARIO



INDUSTRIAL

CH 180 VARIO

Bestelnr. (1-230V)	35027
Boorvermogen in staal	Ø 20 mm
Traploos regelbare snelheid:	- low speed: 280-750 t/min. - high speed: 880-2300 t/min.
Asverplaatsing	80 mm
Afstand boorkop/sokkel	655 mm
Afstand boorkop/tafel	495 mm
Morseconus	MK2
Afmeting tafel nuttig	265x265 mm
Afmeting sokkel	285x495 mm
Diameter v/d kolom	Ø 80 mm
Motorvermogen	0,5 PK
Gewicht	100 kg
Prijs excl. BTW	1399 €

	A	B	C	D	E	F	G
CH 180 1300 VARIO	325	655	-	80	-	-	495