TANDWIELAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Manuele voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Voorzien van nulspanningsschakelaar en afzonderlijke noodstop
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Tafel en boorunit van de GT 30 F zijn afzonderlijk in de hoogte regelbaar door middel van een tandheugel
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

x. 30 mm
3
chine voorzien van:
fdschakelaar
dstop
ıts-linksomschakeling
ieningshendels
ır het instellen van de
lheden
ɔgeenlamp

Volledig gemonteerd

INDUSTRIAL

GT 30	
Bestelnr. (3-400 V)	35060
Motorvermogen	1 PK
Boorvermogen in gietijzer	Ø 30 mm/M16
Boorvermogen in staal	Ø 25 mm/M16
Morseconus	MK 3
Aantal snelheden	6
Snelheden	125~2825 t/min.
Dia. kolom	Ø 95 mm
Afmeting tafel nuttig	310x320 mm
Wijze van boren	manueel
Afstand boorkop/kolom	240 mm
Afstand boorkop/sokkel	650 mm
Max. verplaatsing van de kop	500 mm
Asverplaatsing	110 mm
Gewicht	230 kg
Afmetingen	700x500x1425 mm
Prijs excl. BTW	2599 €



	A	B	C	D	E
GT 30	1425	700	650	240	100