

DOMPELPOMPEN GIETIJZER

- Topkwaliteit pompelopen voor vervuild water made in EU
- Ideaal voor bouw, landbouw en industrie
- Dubbele dichting (silicon/carbide-ceramic-NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt


- Pomp volledig in gietijzer G20
- Inclusief 10 meter kabel (H07 RN-F)
- IP 68 beschermingsklasse
- Max. temperatuur 40°C

- Vuilwaterpomp
- 400 l/min.
- Doorlaat van 40 mm
- Heavy duty

INDUSTRIAL

TITAN 10 AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010367
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 40 mm)
Vermogen	750 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	400 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	50 l/min. bij 10 m opvoerhoogte
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Min./Max. onderdompeldiepte	280 mm / 10m
Uitgang	1 1/2" binnendraad
Gewicht	17,8 kg
Prijs excl. BTW	379 €




INDUSTRIAL

TITAN 20 AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010375
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 50 mm)
Vermogen	1500 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	700 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	100 l/min. bij 12 m opvoerhoogte
Min. Ø inbouwruimte	800 mm
Min./Max. onderdompeldiepte	390 mm / 10m
Uitgang	2 1/2" binnendraad
Gewicht	37,30 kg
Prijs excl. BTW	769 €

Inclusief:
- externe startcondensator
- thermische beveiliging



- Vuilwaterpomp
- 700 l/min.
- Doorlaat van 50 mm
- Heavy duty

INDUSTRIAL


TITAN 30 MAN

Bestelnr. (3-400 V)	6010356 (zonder vlotter)
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 70 mm)
Vermogen	2200 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	1200 l/min. bij 1,5 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	200 l/min. bij 9,7 m opvoerhoogte
Min. Ø inbouwruimte	800 mm
Min./Max. onderdompeldiepte	430 mm / 10m
Uitgang	3" binnendraad
Gewicht	44 kg
Prijs excl. BTW	829 €

- Sturing drijfkrachtpomp bij gebruik van vlotter (+ thermische zekering)
- Sterk aanbevolen bij Titan 30 anders thermisch niet beveiligd

CONTROLBOX VOOR TITAN 30

Bestelnr.	6010354
Prijs excl. BTW	180 €



- 3-400 V
- Vuilwaterpomp
- 1200 l/min.
- Doorlaat van 70 mm
- Heavy duty
- Zonder vlotter


- Deze gietijzeren vermaalpomp beschikt over een hoge opvoerhoogte en is ontworpen om fecaliën te verpompen en vloeistoffen met vaste bestanddelen te vermaleren
- Voorzien van vlottersysteem voor automatische werking

INDUSTRIAL

TRC AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010366
Toepassing	vervuild water (met vermaal functie)
Vermogen	1100 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	120 l/min. bij 10 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	10 l/min. bij 22 m opvoerhoogte
Drainage niveau	50 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Min./Max. onderdompeldiepte	300 mm / 10m
Uitgang	1 1/4" binnendraad
Gewicht	23,90 kg
Prijs excl. BTW	829 €

Inclusief controlbox:
- externe startcondensator
- thermische beveiliging



- Vermaalpomp
- Vervuild water
- 120 l/min.
- Heavy duty
- Incl. controlbox