

ISC REEKS - STOF- EN WATERZUIGERS



Innovatief filterconcept:

- twee aparte, extreem robuuste gevouwen filterpatronen met een filteroppervlak van 8600 cm²
- geoptimaliseerd filtermateriaal (polyester)
- optimale filterpositie parallel met de motorventilatie

Voordeel:

- steeds een zeer hoge zuigkracht
- stofvrij werken




Bedieningspaneel:

- Eenvoudige bediening door 2 draaiknoppen
- 1e draaiknop: aan/uit schakelaar, aan/uitschakelmechanisme van het stopcontact (A), aan/uitschakelmechanisme van de filterreiniging (AR)
- 2e draaiknop: traploze snelheidsregeling
- Stopcontact (met inschakelautomaat)
- Filterverzadiging indicatie led

Voordeel:

- centraal, overzichtelijk en eenvoudig bedieningspaneel



Filterreiniging:

- automatische, electromagnetische impuls filterreiniging
- Voordeel:
- gereduceerde onderhoudskosten door langere levensduur van de filterpatronen
- steeds een zeer hoge zuigkracht
- stofvrij werken
- optimale luchttopbrengst dankzij de automatische filterreiniging



Opvangbak:

- slagvaste en extreem robuuste opvangbak
- voorzien van twee te blokkeren zwenkwielen
- verkrijgbaar in 25l of 50l ketel
- ook verkrijgbaar met papieren filterzakken of met speciale PE- filterzakken

Voordeel:

- extreem lange levensduur
- vermijdt ongewenst weggrollen
- verschillende toepassingsmogelijkheden



Krachtige 2-trapsmotor:

- by-passmotor (2 gescheiden luchtstromen voor koel en aanzuiglucht maken het mogelijk om vloeistoffen op te zuigen en zorgen voor een optimale motorkoeling)
- elektronische aan- en nalooptroom
- voorzien van elektrische vloeistof sensoren

Voordeel:

- extreem lange levensduur
- veilig en proper werken



Compacte, modulaire bouwwijze:

- zeer laag zwaartepunt, groot werkoppervlak
- Voordeel:
- zéér stabiel
- compact, licht en zeer mobiel



Gebruiksvriendelijk onderhoud:

- directere en eenvoudigere toegang tot alle onderdelen
- eenvoudige éénhandsfilterwisseling

Voordeel:

- geen contact met vuil
- geen hulpgereedschap nodig



M-klasse filtering

- Filtervermogen 99,99%

M

Speciaalzuiger klasse M

Afscheidingsgraad min. 99,99 % volgens BGIA stofklasse M.

Nieuw aansluitsysteem met draaibaar

deel voor filterzakken maakt het mogelijk om de zuiger ook als standaard industrie en gereedschapzuiger (met vliesfilterzak) in te zetten.

De stofzuiger is volgens testwaarden van de klasse M getest. Deze apparaten zijn speciaal voor het nat of droog gebruik alsook voor industriële en commerciële doeleinden gebouwd en zijn geschikt voor de opname van niet-explosief, schadelijk stof.



FKP 4300

- Filtervermogen 99,99%

- 2 x polyester filtercassette BGIA gecertificeerde filter voor apparaten uit stofklasse "M"
- Filteroppervlak: 8600 cm²
- Materiaal: Polyester
- Afscheidingsgraad: 99,99 %
- Voor het zuigen van industriestoffen, zaagsel, muur-, boor- en freesstof, kwarszand en vergelijkbare stoffen met bijzonder goede reinigingseigenschappen, waterbestendig
- Goed geschikt voor vochtige stoffen en vloeistoffen (kunststofvlies)
- Speciaal polyester materiaal met uitstekende afscheidingsgraad
- Nu met verbeterde reinigingsvermogen en verbeterde stofopname!



FKP 4300 HEPA

- Filtervermogen 99,997%

- 2 x HEPA filtercassette BGIA gecertificeerde filter voor apparaten uit stofklasse "H" (HEPA 13)
- Filteroppervlak: 8600 cm²
- Materiaal: 1° laag: cellulose, 2° laag: glasvezel, 3° laag: polyester
- Afscheidingsgraad: 99,997 %
- Als filtercassette FKP 4300, echter met aanvullende filterlaag voor het afscheiden van zweefstoffen, welke door de eerste laag niet geabsorbeerd worden.
- Door deze extreem hoge afscheidingsgraad is deze filter in de filterklasse H (HEPA) ingedeeld.
- Alleen voor machines uit de IS serie geschikt en verplicht bij de "H" en "H-asbest" gecertificeerde stofzuiger.
- Nu met verbeterde reinigingsvermogen en verbeterde stofopname!



FKPN 3000 NANO

- Filtervermogen 99,97%

- 2 x polyester filtercassette BGIA gecertificeerde filter voor apparaten uit stofklasse "M"
- Filteroppervlak: 6000 cm²
- Gladder materiaal: Nano gecoat polyester
- Afscheidingsgraad: 99,97 %
- Speciaal voor het afzuigen van:
 - Fermacell: tot +30% beter afzuigen
 - Gipsplaten: tot +50% beter afzuigen
 - MDF: tot +30% beter afzuigen
- Grotere afstand tussen de filterlamellen= betere filterreiniging
- Hogere luchtstroom voor een langere tijd