

**PERSLUCHTMACHINES**

**NAALDBIKHAMER RECHT**

I Geschikt voor het ontroesten van grotere oppervlakten, het verwijderen van laslakken

<b>Bestelnr.</b>	<b>29082</b>
Aantal naalden	19
Gem. luchtverbruik	190 L/min.
Slagen	4000/min.
Max. luchtdruk	6,3 bar
Gewicht	2,55 kg
Luchtinlaat	1/4"
Prijs excl. BTW	211 €



**PROFESSIONAL**

**OLIE VOOR PERSLUCHTMACHINES - 1L**

I Continue smering: voorzie de olieneelaar van deze originele Contimac olie voor perslucht machines en voorkom het vastlopen en vervroegde slijtage van de perslucht machines.

<b>Bestelnr.</b>	<b>28900</b>
Prijs excl. BTW	11,90 €



**PROFESSIONAL**

**DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1/4" BINNENDRAAD**

I Perslucht conditioneer unit bestaande uit:  
 - drukregelaar: max. 6,3 bar als max. werkdruk voor de perslucht machines  
 - waterafscheider: voorkom oxidatie (doch persluchtdroger werkt efficiënter)  
 - olieneelaar: perslucht machines dienen een constante smering te krijgen

<b>Bestelnr.</b>	<b>28700</b>
Max. ingangsdruk	12 bar
Regelbare druk	0-10 bar
Debiet max.	1700 l/min. (bij 6 bar)
Filtercapaciteit	10 micron
Prijs excl. BTW	65,90 €



**PROFESSIONAL**

**GEBUIK PERSLUCHTMACHINES**



- 1) Vernevel de originele Contimac olie voor roterende perslucht machines via de olieneelaar
- 2) Regel de uitgaande persluchtdruk op max. 6,3 bar



**LEIDINGSOLIENEVELAAR 1/4"**

Bestelnr.	25673
Prijs excl. BTW	8,50 €

persluchttechniek

lassen & snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

batterijladers

pomptechniek

stroomaggregaten

wood & construction

cleaning equipment

hogedrukreinigers