FOREUSES A COLONNE A VITESSES SANS ECHELONS (2)

Assortiment complet de machines à métaux: www.contimac.be

www.contimac.be

CH 180 VARIO

INDUSTRIAL

Display numérique

Réglage de vitesse en continu

Livrée montée

N° de cde. (1-230 V): 35027

- Capacité de perçage en fer: Ø 20 mm
- Vitesses:
  - low speed: 280-750 t/min.
  - high speed: 880-2300 t/min.
- Déplacement de la broche mm: 80
- Distance mandrin/colonne mm: 215
- Distance mandrin/socle mm: 655
- Distance mandrin/table mm: 495
- Cône morse: MK2
- Dimensions table utilisable mm: 265x265
- Dimensions socle mm: 285x495
- Dia. colonne mm: Ø 80
- Puissance moteur kW: 0,5
- Dimensions mm: 550x325x1300
- Poids kg: 92

1399€
prix hors tva

SB 280 VARIO

INDUSTRIAL

Réglage de vitesse en continu 0-2000 t/min.

Entraînement à courroie

Interrupteur gauche/droite

Livrée montée

Display numérique

N° de cde. (1-230 V): 35040

- Capacité de perçage en fer: Ø 28 mm
- Capacité de taraudage: 16mm (manuel)
- Type de forage: manuel
- Vitesses: 0~2000 (sans échelons)
- Déplacement de la broche mm: 120
- Distance mandrin/colonne mm: 250
- Distance mandrin/socle mm: 1220
- Distance mandrin/table mm: 680
- Cône morse: MK3
- Dimensions table utilisable mm: 420x470
- Dia. colonne mm: Ø 100
- Puissance moteur kW: 0,75
- Dimensions mm: 905x470x1875
- Poids kg: 200

3249€
prix hors tva

TOURS A METAUX (2)

CONTIMAC PROFI 550 / 750

PROFESSIONAL

Livraison comprend:
- socle pour ranger les outils
- mandrin à 3 mors, 4 mors
- set d'engrenage pour filetage
- lunette fixe et mobile
- mandrin CM2
- porte-outil 4 voies
- plateau à doigts d'entraînement
- pointe tournante

N° de cde. (1-230V): 60515 (PROFI 550)
N° de cde. (1-230V): 60519 (PROFI 750)

- Distance entre pointes mm: 550 (PROFI 550) - 750 (PROFI 750)
- Hauteur de pointes mm: 125 • Dia. sur banc max. mm: 250
- Trou de centre mm: 20 • Morse contre-poupée: MK2
- Vitesse t/min.: 125-2000
- Filetage métrique mm: 0,1-2,5 (12 positions) • Filetage: 8-35 Gg/1"
- Puissance CV: 0,6 • Poids kg: 130 (PROFI 550) - 150 (PROFI 750)

PROFI 550
2099€
prix hors tva

PROFI 750
2359€
prix hors tva

CONTIMAC PROFI 1000

INDUSTRIAL

Livraison comprend:
- mandrin à 3 mors Ø 160mm
- mandrin à 4 mors Ø 200mm
- plateau à doigts
- lunette fixe et mobile
- mandrin CM3
- pointe tournante
- porte-outil 4 voies
- set d'engrenage pour filetage
- pompe de refroidissement
- lampe halogène
- socle

N° de cde. (3-400 V): 60513

- Distance entre pointes mm: 1000 • Hauteur de pointes mm: 165
- Diamètre admis sur banc mm: 330 • Diamètre admis sur chariot mm: 210
- Diamètre admis sur rompu mm: 470 • Trou de centre mm: 40
- Camlock D1-5 • Vitesse t/min.: 50-1720 (18 positions)
- Filetage métrique mm: 0,25-9 (27 positions)
- Filetage Gg/1" inch: 4-72 (33 positions)
- La contre-poupée déplacée mm: 100
- Cône contre-poupée: CM 3
- Puissance CV: 1,5
- Poids kg: 520

4990€
prix hors tva