PONCEUSES A BANDE ABRASIVE (2)

Assortiment complet de machines à métaux: www.contimac.be

www.contimac.be

PROFESSIONAL

• Idéal pour ébarber des côtés et poncer des joints de soudure etc.

Grande superficie de ponçage horizontale avec frappe ajustable pour utilisation universelle
 Changement de bande facile et rapide

• Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54

19038

Accessoires en option

N° de cde. (1-230 V): 19030

• Puissance: 1,5 KW

Dimensions de la bande: 100x1220 mm
Vitesse de la bande: 19 m/sec.
Surface de travail: 280x100 mm

• Poids: 30 kg

prix hors tva Description Socle pour BS 100/1220 W 95 €





PROFESSIONAL

- Ponceuse à bande abrasive professionnelle 75x2000mm pour le ponçage des côtés et des surfaces et pour poncer les contours

 • Pourvu d'une bande de graphite comme protection lors du ponçage plat

 • Changement de bande très aisé

- Très bonnes propriétés de ponçage grâce à la vitesse de bande élevée
- Réglage rapide pour ponçage sous angle
 Réglage précis de la bande compris

N° de cde. (1-230 V): 19032

- Puissance: 3 KW
- Dimensions de la bande: 75x2000 mm
- Vitesse de la bande: 30 m/sec.
 Surface de travail: 460x75 mm
 Poids: 68 kg





BS 75/2000 D

PROFESSIONAL

- Ponceuse à bande abrasive professionnelle 75x2000mm pour le ponçage des Pourvu d'une bande de graphite comme protection lors du ponçage plat

- Changement de bande très aisé
 Très bonnes propriétés de ponçage grâce à la vitesse de bande élevée
 Réglage rapide pour ponçage sous angle
 Réglage précis de la bande compris

N° de cde. (3-400 V): 19034

- Puissance: 3 KW
- Dimensions de la bande: 75x2000 mm
- Vitesse de la bande: 30 m/sec.
- Surface de travail: 460x75 mm
- Poids: 68 kg





PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 150x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
 Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
 Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

N° de cde. (3-400 V): 19036

- Puissance: 4 KW
- Dimensions de la bande: 150x2000 mm
 Vitesse de la bande: 33 m/sec.
- Surface de travail: 460x150 mm
- Poids: 85 kg



