SECHEURS D'AIR COMPRIME (2)

INDUSTRIAL

- L'humidité et d'autres impuretés dans l'air comprimé peuvent causer des problèmes
- Grâce à l'utilisation d'un pré-filtre et d'un sécheur-refroidisseur, on peut éviter ces problèmes
- L'utilisation d'un sécheur d'air comprimé est fortement conseillée pour les appareils CNC et les installations de peinture afin d'éviter des frais inutiles

Type	N° de cde. (1-230V)	Capacité	Raccordement in/out	Dimensions	Poids	prix hors tva
Dryer 600	26410	600 l/min.	1/2"	360x430x770	28 kg	1119 €
Dryer 950	26412	950 l/min.	1/2"	360x430x770	31 kg	1259 €
Dryer 1200	26414	1200 l/min.	1/2"	360x430x770	32 kg	1359 €
Dryer 1800	26416	1800 l/min.	1/2"	360x430x770	34 kg	1479 €
Dryer 2500	26418	2500 l/min.	1"	360x430x770	35 kg	1789 €
Dryer 3200 ●	26420	3200 l/min.	1" 1/4	360x430x770	40 kg	2099 €

FILTRES

INDUSTRIAL

QM-filtres :

- Champs d'application : environnement mécanique, métallurgie, …
- Pré-filtre longue durée de vie pour filtrer les particules fixes
- Degré de filtrage jusque 5 microns des particules fixes
- Placement : à placer avant le sécheur et de préférence avec un système de drainage automatique du filtre.

Type	N° de cde.	Capacité	Pression max.	Raccord	Ø x hauteur	prix hors tva
QM 10	26441	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
QM 18 ●	26442	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	195 €
QM 30 ●	26443	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	229 €

PM-filtres :

- Champs d'application : pistolet à peinture, ….
- Filtre fin longue durée de vie pour filtrer les particules huile **0.05mg/m³**
- Degré de filtrage jusqu'à **1 micron** de particules
- A placer après le filtre QM

Type	N° de cde.	Capacité	Pression max.	Raccord	Ø x hauteur	prix hors tva
PM 10	26461	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
PM 18 ●	26462	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	205 €
PM 30 ●	26463	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

HM-filtres :

- Champs d'application : pistolet à peinture à base d'eau, …
- Filtre fin longue durée de vie pour filtrer les particules huile **0.01mg/m³**
- Degré de filtrage jusque **0.01 micron** de particules
- A placer après le filtre QM et PM

Type	N° de cde.	Capacité	Pression max.	Raccord	Ø x hauteur	prix hors tva
HM 10	26451	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
HM 18 ●	26452	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	205 €
HM 30 ●	26453	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

CM-filtres :

- Champs d'application : industrie de l'emballage, alimentaire, pharmaceutique, ….
- Filtre spécial longue durée de vie pour filtrer les dernières particules, odeurs, vapeur huile jusque **0.03mg/m³**
- Pour les applications qui requièrent l'absence totale d'odeur et de vapeur grâce au filtrage actif du filtre à charbon
- A placer après le filtre HM

Type	N° de cde.	Capacité	Pression max.	Raccord	Ø x hauteur	prix hors tva
CM 10	26471	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
CM 18 ●	26472	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	205 €
CM 30 ●	26473	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

PURGEUR AUTOMATIQUE (2)

- Timer automatique: drainage du condensat piloté (dual timer) (programmation du nombre de fois et de la durée de l'ouverture du clapet)

TIMER DRAIN
N° de cde.: 26730

- 1-230V
- Pression max.: 16 bar
- Raccord: 1/4"

149€ prix hors tva

PRO DRAIN
N° de cde.: 26728

- 1-230V
- Pression max.: 16 bar
- Raccord: 1"

299€ prix hors tva

VANNE ELECTROPILOTEE (2)

- Les pertes d'air comprimé dues à des fuites en dehors des heures de travail sont évitées et permettent ainsi les coûts d'énergie
- Placement sur la sortie d'air de la cuve

AIR SAVER
N° de cde.: 26733

- 1-230V
- Pression max.: 16 bar
- Raccord: 1"

299€ prix hors tva

AIR SAVER REMOTE CONTROL
N° de cde.: 26729

- Close
- Auto
- Open

159€ prix hors tva

TUYAUX DE RACCORDEMENT FLEXIBLES

- Conduites flexibles entre réservoirs et sécheur d'air
- Lien entre compresseur et conduites fixes

Type	N° de cde.	Raccord	Longueur	prix hors tva
1/2" F	28650	2 x 1/2" F	500mm	49,00 €
3/4" F	28652	2 x 3/4" F	1000mm	85,00 €