Lors du choix d'un enrouleur de tuyau, il est important de considérer les points suivants:

- Type de liquide à distribuer
- Consommation en l/min.
- Longueur et largeur du tuyau à utiliser
- Pression liquide

Air-eau 20/400 bar
Huile 150 bar
Graisse 400 bar
Diesel 10 bar
AdBlue 10 bar
Huile-eau 200 bar
Huile-peinture 200 bar

AIR/EAU

N° de cde.: 430/11
439€
prix hors tva

EAU

N° de cde.: 432/32
749€
prix hors tva

En option: SPEEDCONTROL
N° de cde.: 430/020
189€
prix hors tva

Série	N° de cde.	Application	Châssis	Pression max.	Max. temp.	Longueur	Ø	Entrée	Sortie
S.430	430/11	air / eau	acier	20 bar	70°C	15 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G
	432/32	air / eau	inox AISI 304	200 bar	100°C	18 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G

AIR/EAU

N° de cde.: 4430/13
389€
prix hors tva

AIR/EAU

N° de cde.: 4432/32
549€
prix hors tva

HUILE

N° de cde.: 4430/42
419€
prix hors tva

En option: SPEEDCONTROL
N° de cde.: 430/020
189€
prix hors tva

Série	N° de cde.	Application	Châssis	Pression max.	Max. temp.	Longueur	Ø	Entrée	Sortie
S.4430-ABS	4430/13	air / eau	acier	20 bar	70°C	18m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G
	4432/32	air / eau	inox AISI 304	200 bar	100°C	18m	3/8"	F 3/8" G	M 3/8" G
	4430/42	huile	acier	150 bar	-	15m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G

AIR/EAU

N° de cde.: 530/12
609€
prix hors tva

AIR/EAU

N° de cde.: 532/31
1029€
prix hors tva

En option: SPEEDCONTROL
N° de cde.: 430/020
189€
prix hors tva

Série	N° de cde.	Application	Châssis	Pression max.	Max. temp.	Longueur	Ø	Entrée	Sortie
S.530	530/12	air / eau	acier	20 bar	70°C	25 m	1/2"	F 1/2" G	M 3/8" G
	532/31	air / eau	inox AISI 304	200 bar	100°C	25 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G