

MIG/MAG ⁽²⁾

OP TRANSFORMATORBASIS

- De HEAVYMIG is een synergisch krachtstroom MIG/MAG toestel met zeer hoge inschakelduur voor intensief werk.
- Ideaal voor constructieateliers en productieateliers
- Last zowel staal, RVS alsook Aluminium
- Koffermodel voorzien een 360° roteerbare afneembare afwikkelwagen
- Inclusief tussenslangpakket van 10m
- In optie wielenset verkrijgbaar voor afwikkelwagen (bestelnr.: 97534)
- Zeer robuuste 4 rollendrijving van 70 Watt ideaal voor zwaar werk met lasdraad tot 1,6 mm dikte
- Kan zowel synergisch als manueel lassen
- In synergische stand dient men de volgende parameters in te geven:
 1. Type lasdraad
 2. Dikte van de lasdraad
 3. Lasvermogen
- en de HEAVYMIG bepaalt voor u:
 1. De ideale snelheid van de lasdraad
 2. Gasmanagement: Pre-gas en Post-gas
 3. Burnback

- Uiterst robuuste constructie ideaal voor het gebruik in een industrieële omgeving
- Voorzien van kraanogen
- Gasfleshouder tot 50 l
- Voorzien van 2 grote zwenkwielen en 2 robuuste vaste wielen
- Kan zowel 2T als 4T lassen, puntlassen alsook interval lassen
- Voorzien van een intuïtieve en complete interface
 1. Fijnregeling dankzij de 30 lasstanden (45 A-450 A)
 2. Touch test: De HEAVYMIG erkent de lasbare dikte in functie van de ingestelde lasparameters
 3. Regeling van de inductantie (spoel): manueel of automatisch om de stabiliteit van de vlamboog te optimaliseren (minimale spatters in functie van het materiaal en het gebruikte gas)

HEAVYMIG 400-4

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving



EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHHELM
i.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97530 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97533 (pack alu)

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x980 mm
- Gewicht: 130 kg

PACK STEEL
3099€
prijs excl. btw

PACK ALU
3199€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 400 GR

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving



EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m



+ GRATIS LASHHELM
i.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97532 (pack steel) •
Bestelnr. (3-400 V): 97543 (pack alu) •

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 147 kg

PACK STEEL
3999€
prijs excl. btw

PACK ALU
4099€
prijs excl. btw