

## HEAVY DUTY TANDWIELAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES (4)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: [www.contimac.be](http://www.contimac.be)[www.contimac.be](http://www.contimac.be)

## GT 30

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd  
geleverd**Bestelnr. (3-400 V): 35060**

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 650
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1500
- Gewicht kg: 230

**2649€**  
prijs excl. btw



## GT 30 F

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd  
geleverd**Bestelnr. (3-400 V): 35062**

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1100
- Afstand boorkop/tafel mm: 630
- Max. verplaatsing van de kop mm: 250
- Max. tafel verplaatsing mm: 450
- Morseconus: MK3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1900
- Gewicht kg: 300

**3249€**  
prijs excl. btw



## GT 35 / GT 35 M

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

GT 35 Manuele voeding

GT 35 M Mechanische voeding

Gemonteerd  
geleverd

GT 35  
**4149€**  
prijs excl. btw

GT 35 M  
**4599€**  
prijs excl. btw

**Bestelnr. GT 35 (3-400 V): 35064**  
**Bestelnr. GT 35 M (3-400 V): 35066**

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 35 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 30 mm/M20
- Wijze van boren: manueel (GT 35)
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 135
- Afstand boorkop/kolom mm: 260
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1162
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x350
- Diameter v/d kolom mm: Ø 110
- Motorvermogen kW: 0,85/1.1
- Gewicht kg: 340



## GT 40 EM

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Elektromechanische voeding

Gemonteerd  
geleverd

**5099€**  
prijs excl. btw

**Bestelnr. (3-400 V): 35067**

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 40 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 35 mm/M20
- Wijze van boren: elektromechanische voeding
- Daalsnelheid mm/r: 0.1-0.3
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 160
- Afstand boorkop/kolom mm: 320
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1140
- Max. afstand boorkop/tafel mm: 585
- Hoekverdraaiing max. / tafel: ±45°
- Max. verplaatsing tafel mm: 545
- Morseconus: MK4
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel mm: 500x420
- Diameter v/d kolom mm: Ø 120
- Motorvermogen kW: 1/1.2
- Gewicht kg: 430

