

SCHROEFCOMPRESSOREN OP 1-230V •

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

NS 3/17+17

INDUSTRIAL



59 dB(A)

**Bestelnr. (1-230 V): 25046**

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 17+17 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 52
- Maten mm: 750x585x790

2949€

prijs excl. btw

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

WERFMODEL

NS 3/150

PROFESSIONAL



59 dB(A)

**Bestelnr. (1-230 V): 25031**

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 150 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 115
- Maten mm: 1360x540x1200

2949€

prijs excl. btw

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

NS 3/270 VERTICALE

PROFESSIONAL



59 dB(A)

**Bestelnr. (1-230 V): 25032**

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 270 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 145
- Maten mm: 670x670x1850

2999€

prijs excl. btw

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK