

INVERTERS TIG AC/DC (2)



PROCES:

Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

PRODUCTIVITEIT:

TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit. (geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

TOEPASSINGEN:

TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

START TO WELD 10L ARGON



Bestelnr.: 97632

- Gasfles argon 10L
- Reduceerventiel

439€
prijs excl. btw

TIG 200 AC/DC HF AIR

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 96474

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x390x360 mm
- Gewicht: 19 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

1699€
prijs excl. btw

TIG 200 L AC/DC HF LIQUID

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 97747

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x420x490 mm
- Gewicht: 26 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m watergekoeld
- TIG-toehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

2199€
prijs excl. btw

TROLLEY 10M-XL

PROFESSIONAL

Optioneel voor:

- TIG 200 AC/DC HF
- TIG 200 L AC/DC HF
- TIG 220 AC/DC HF
- AIR / LIQUID



Bestelnr.: 96432

- Gewicht: 26 kg
- Max. 50L gasflessen

299€
prijs excl. btw