

# MIG/MAG <sup>(2)</sup>

## OP TRANSFORMATORBASIS



### POWERMIG 400-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts  
- massakabel



**+ GRATIS LASHELM**  
t.w.v. 89 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97527

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 90 kg

**2099€**  
prijs excl. btw

### POWERMIG 400 G DV

PROFESSIONAL

NEW



Inclusief:  
- lastoorts  
- massakabel  
- tussenslangpakket 10m

**+ GRATIS LASHELM**  
t.w.v. 89 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97529 •

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x1400 mm
- Gewicht: 106 kg

**2999€**  
prijs excl. btw

### POWERMIG 400-4 DUO DV

PROFESSIONAL

NEW



Inclusief:  
- lastoorts voor staal/inox  
- lastoorts voor alu  
- massakabel  
- tussenslangpakket 10m

**+ GRATIS LASHELM**  
t.w.v. 89 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97531

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-41,5 V
- Schakelstanden: 14
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Draadaanvoer: 4 rollen (1,0-1,2mm)
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 35%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 270 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x1400 mm
- Gewicht: 118 kg

**3349€**  
prijs excl. btw