

KOLOMBOORMACHINES MET TRAPLOZE SNELHEIDSREGELING (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

CH 180 VARIO

INDUSTRIAL

Traploze snelheidsregeling

Digitale display



Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (1-230 V): 35027

- Boorvermogen in staal: Ø 20 mm
- Traploos regelbare snelheid:
 - low speed: 280-750 t/min.
 - high speed: 880-2300 t/min.
- Asverplaatsing mm: 80
- Afstand boorkop/kolom mm: 215
- Afstand boorkop/sokkel mm: 655
- Afstand boorkop/tafel mm: 495
- Morseconus: MK2
- Afmeting tafel nuttig mm: 265x265
- Afmeting sokkel mm: 285x495
- Diameter v/d kolom mm: Ø 80
- Motorvermogen PK: 0,5
- Afmetingen mm: 550x325x1300
- Gewicht kg: 92

1399€
prijs excl. btw

SB 280 VARIO

INDUSTRIAL

Traploze snelheidsregeling 0-2000 t/min.

Riemaangedreven

Links/rechts schakelaar

Gemonteerd geleverd

Digitale display



Bestelnr. (1-230 V): 35040

- Boorvermogen in staal: Ø 28 mm
- Tapcapaciteit: 1,6mm (manueel)
- Wijze van boren: manueel
- Toerentallen: 0~2000 (traploos)
- Asverplaatsing mm: 120
- Afstand boorkop/kolom mm: 250
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1220
- Afstand boorkop/tafel mm: 680
- Morseconus: MK3
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x470
- Diameter v/d kolom mm: Ø 100
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 905x470x1875
- Gewicht kg: 200

3249€
prijs excl. btw

METAALDRAAIBANKEN (2)

CONTIMAC PROFI 550 / 750

PROFESSIONAL

Inclusief:
 - onderstel met opbergmogelijkheden
 - 3 klauwplaat, 4 klauwplaat
 - tandwielenet voor draadsnijden
 - vaste en losse bril
 - boorkop MK2
 - 4-weg beitelhouder
 - meeneemplaat
 - meedraaiend center



Bestelnr. (1-230V): 60515 (PROFI 550)
Bestelnr. (1-230V): 60519 (PROFI 750)

- Centerafstand mm: 550 (PROFI 550) - 750 (PROFI 750)
- Centerhoogte mm: 125 • Max. draaidiameter mm: 250 • Spilboring mm: 20
- Spilopname losse kop: MK2 • Toerentalbereik t/min.: 125-2000
- Schroefdraad metrisch mm: 0,1-2,5 • Schroefdraad inch: 8-35 Gg/1"
- Motorvermogen kW: 0,6 • Gewicht kg: 130 (PROFI 550) - 150 (PROFI 750)

PROFI 550
2099€
 prijs excl. btw

PROFI 750
2359€
 prijs excl. btw

CONTIMAC PROFI 1000

INDUSTRIAL



Inclusief:
 - 3-klauw plaat Ø 160mm
 - 4-klauw plaat Ø 200mm
 - meeneemplaat
 - vaste en losse bril
 - boorkop MK3
 - meedraaiend center
 - 4-weg beitelhouder
 - tandwielenet voor draadsnijden
 - koelpomp
 - halogeenvlamp
 - onderstel

Bestelnr. (3-400V): 60513

- Centerafstand mm: 1080 • Centerhoogte mm: 165
- Draaidiameter boven bed mm: 330 • Draaidiameter boven slede mm: 180
- Draaidiameter boven zak mm: 470 • Spilboring mm: 38
- Draaispilopname: Camlock D1-5
- Toerentalbereik t/min.: 65-1810
- Schroefdraad metrisch mm: 0,4-7
- Schroefdraad duim inch: 4-60 Gg/1
- Uitlading losse kop mm: 100
- Conus losse kop: MK 3
- Motorvermogen kW: 1,1
- Gewicht: 520 kg

4990€
 prijs excl. btw