

INVERTERS MMA (2)

PFC POWER FACTOR CORRECTION
Correction de facteur de puissance

FV FLEXIBLE VOLTAGE
Dynamique d'alimentation

GENERATOR PROTECTED Bij 265V schakelt de inverter zichzelf uit.

Tested on 400 V in production
Testé en production à 400 V

TIG Lift

SR SECONDARY REGULATION
Régulation au secondaire

CEL CELLULOSIC ELECTRODE
Électrode cellulosique

NORMAL 72/80 V
EXTRA DYNAMIC ARC 100 V

VT VOLTAGE TEST
Test de tension

ADS AUTO DOWN SLOPE
Evanouissement d'arc automatique

DS
DOWN SLOPE ADJUSTABLE

INVERT 200 E FV

PROFESSIONAL

DC	STAAL	RVS	HOT START	ARC FORCE	ANTI STICKING
PROTECT 400V	TIG LIFT	PFC	DIGITAL DISPLAY	ADS	FV
12mm max	1,6-5,0				



Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500028T
- Manueel gaskraantje **169€**

Bestelnr.: (1-230 V): 97501

- Instelbereik: 10-200 A
- Hotstart: regelbaar (90%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen: 140x210x270 mm
- Gewicht: 5,5 kg

419€
prijs excl. btw

INVERT 220 E FV CEL

INDUSTRIAL

DC	STAAL	RVS	HOT START	ARC FORCE	ANTI STICKING
PROTECT 400V	MMA PULSE	TIG PULSE	PFC	DIGITAL DISPLAY	ADS
FV	SR	VT	CEL	ALU	
12mm max	1,6-5,0				



ELEKTRODEN
- RUTIEL
- BASIC
- CELLULOSE

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T
- Manueel gaskraantje **169€**

Bestelnr.: (1-230 V): 97503

- Instelbereik: 5-220 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 160 A
- Afmetingen: 220x340x460 mm
- Gewicht: 12 kg

999€
prijs excl. btw

INVERT 400 TRI

INDUSTRIAL

DC	STAAL	RVS	HOT START	ARC FORCE	ANTI STICKING
TIG LIFT	DIGITAL DISPLAY	CEL			
12mm max	1,6-5,0				



ELEKTRODEN
- RUTIEL
- BASIC
- CELLULOSE

Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T
- Manueel gaskraantje **169€**

Bestelnr.: (3-400 V): 96722

- Instelbereik: 20-400 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 32 A
- Inschakelduur (60%): 400 A
- Afmetingen: 580x300x520 mm
- Gewicht: 38 kg

1399€
prijs excl. btw