

# INVERTERS TIG DC <sup>(2)</sup>



## PROCES:

Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

## PRODUCTIVITEIT:

TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit. (geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

## TOEPASSINGEN:

TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

### START TO WELD 10L ARGON



**Bestelnr.: 97632**

- Gasfles argon 10L
- Reduceerventiel

**439€**  
prijs excl. btw

## TIG 160 DC HF

### PROFESSIONAL

DC STAAL RVS HF TIG PULSE PROTECT 400V



**Bestelnr. (1-230 V): 96476**

- Instelbereik TIG DC: 10-160 A
- Instelbereik MMA: 10-160 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 100 A
- Inschakelduur MMA (60%): 80 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 140x370x300 mm
- Gewicht: 9 kg

**Inclusief:**  
- TIG-toorts 8m  
- TIG-toebehorenset  
- Massakabel  
- Elektrodekabel

**799€**  
prijs excl. btw

## TIG 200 DC HF

### PROFESSIONAL

DC STAAL RVS HF TIG PULSE  
PFC FV SR PROTECT 400V



**Bestelnr. (1-230 V): 96734**

- Instelbereik TIG DC: 5-200 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 140 A
- Inschakelduur MMA (60%): 125 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x150x310 mm
- Gewicht: 12 kg

**Inclusief:**  
- TIG-toorts 8m  
- TIG-toebehorenset  
- Massakabel  
- Elektrodekabel

**999€**  
prijs excl. btw

## TROLLEY 4m<sup>3</sup>

### PROFESSIONAL

**Optioneel voor:**  
- TIG 160 DC HF  
- TIG 200 DC HF



**Bestelnr.: 96416**

- Gewicht: 15 kg
- Max. 20L gasflessen

**199€**  
prijs excl. btw