

# INVERTERS TIG AC/DC (2)



## PROCES:

Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

## PRODUCTIVITEIT:

TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit. (geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

## TOEPASSINGEN:

TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

### START TO WELD 10L ARGON



#### Bestelnr.: 97632

- Gasfles argon 10L
- Reduceerventiel

**439€**  
prijs excl. btw

### TIG 200 AC/DC HF AIR

#### PROFESSIONAL



#### Bestelnr. (1-230 V): 96474

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x390x360 mm
- Gewicht: 19 kg

#### Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

**1699€**  
prijs excl. btw

### TIG 200 L AC/DC HF LIQUID

#### PROFESSIONAL



#### Bestelnr. (1-230 V): 97747

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x420x490 mm
- Gewicht: 26 kg

#### Inclusief:

- TIG-toorts 8m watergekoeld
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

**2199€**  
prijs excl. btw

### TROLLEY 10M-XL

#### PROFESSIONAL

**Optioneel voor:**  
- TIG 200 AC/DC HF  
- TIG 200 L AC/DC HF  
- TIG 220 AC/DC HF  
AIR / LIQUID



#### Bestelnr.: 96432

- Gewicht: 26 kg
- Max. 50L gasflessen

**299€**  
prijs excl. btw