



N° de cde.	OE62041	OE62074	OE62095	OE63074	OE63095
Liquides	graisse	graisse	graisse	graisse	graisse
Ratio de la pompe	50:1	50:1	50:1	65:1	65:1
Débit	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.	1900 g/min.	1900 g/min.
Longueur d'aspiration	410 mm	740 mm	940 mm	740 mm	940 mm
Fûts	16-20 kg	50-60 kg	180-220 kg	50-60 kg	180-220 kg
Raccord entrée d'air	1/4" (filet intérieur)				
Raccordement côté pression	3/8" (filet intérieur)				
Pression d'air conseillée	6-8 bar				
Consommation d'air moyenne	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	440 l/min.	440 l/min.
Charge de travail max.	8 bar				

POMPES A HUILE - PNEUMATQUE (2)



N° de cde.	OE35161	OE35161KIT60	OE35161KIT208	OE35161KITIBC	OE36061	OE36061KIT60	OE36061KIT208	OE36061KITIBC
Liquides	eau, huile, diesel							
Ratio de la pompe	3:1	3:1	3:1	3:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Débit	14 l/min.	14 l/min.	14 l/min.	14 l/min.	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.
Longueur tube aspiration	-	460 mm	660 mm	960 mm	-	460 mm	660 mm	960 mm
Viscosité max. de l'huile	130 SAE	130 SAE	130 SAE	130 SAE	240 SAE	240 SAE	240 SAE	240 SAE
Consommation d'air moyenne	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	350 l/min.	350 l/min.	350 l/min.	350 l/min.
Raccordement côté aspiration	1/4" (filet intérieur)							
Raccordement côté pression	1/2" (filet intérieur)							
Pression d'air conseillée	6-8 bar							
Bung adaptor	oui							
Niveau sonore	81 dB							



RALLONGES			
N° de cde.	OE10/21	OE10/22	OE10/23
Raccordement côté aspiration	1"	1"	1"
Raccordement côté pression	1"	1"	1"
Longueur tube aspiration	460mm	660mm	960mm
Ø tube	34mm	34mm	34mm

POMPES A HUILE (MANUELLE) (2)



N° de cde.	OE31201	OE30200
Viscosité max. de l'huile	130 SAE	240 SAE
Longueur tube aspiration	700-1040mm	700-1040mm
Fûts	50-220 kg	50-220 kg
Débit par action	240 gr	220 gr
Bung adaptor	-	oui
Tuyau	-	2m

• sur commande