

**AIR/EAU**



N° de cde.: 4440/13  
**429€**  
prix hors tva

**HUILE**



N° de cde.: 4440/41  
**389€**  
prix hors tva

**GRAISSE**



N° de cde.: 4440/52  
**449€**  
prix hors tva

N° de cde.	Application	Châssis	Pression max.	Max. temp.	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	OPTION: Support pivotant
4440/13	air / eau	acier	20 bar	-	18 m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G	440/05
4440/41	huile	acier	150 bar	-	10 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	440/05
4440/52	graisse	acier	400 bar	-	18 m	1/4"	F 3/8" G	M 1/4" G	440/05

**AIR/EAU**



N° de cde.: 43108/16  
**299€**  
prix hors tva

**AIR/DÉTERGENT**



N° de cde.: 43208/16  
**399€**  
prix hors tva

**HYGIENE  
SPRAYGUN INCL.**



PISTOLET DE DISTRIBUTION A BASSE PRESSION (12BAR) EN TECHNOLOGIE EN TECHNOPOLYMERE  
N° de cde.: OE37900  
**55€**  
prix hors tva

N° de cde.: OE70505 •  
**1139€**  
prix hors tva

**AIR/EAU  
SPEED CONTROL**



N° de cde.: 42848/12  
**225€**  
prix hors tva

N° de cde.	Application	Châssis	Pression max.	Max. temp.	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	OPTION: Capuchon de protection
43108/16	air / eau	acier	20 bar	40°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G	-
43208/16	air / détergent	inox AISI 304	20 bar	70°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G	-
OE70505 •	air / détergent	inox AISI 304	10 bar	-	15 m	1/2"	-	-	-
42848/12	air / eau	plastique	20 bar	40°C	14 m	3/8"	M 3/8" G	M 3/8" G	OE728115

**1-230V  
3x1,5mm<sup>2</sup>  
ou 3x2,5mm<sup>2</sup>  
SPEED CONTROL**



N° de cde.: OE2315F  
**195€**  
prix hors tva

**1-230V  
3x1,5mm<sup>2</sup>  
SPEED CONTROL**



N° de cde.: OE2325F  
**205€**  
prix hors tva

**3-400V  
5x1,5mm<sup>2</sup>  
SPEED CONTROL**



N° de cde.: OE23155F  
**230€**  
prix hors tva

**CABLE DE MASSE  
16mm<sup>2</sup>  
SPEED CONTROL**



N° de cde.: OE1161PF  
**285€**  
prix hors tva

**RUBAN  
16m x 40mm  
SPEED CONTROL**



N° de cde.: 42840/010  
**165€**  
prix hors tva


N° de cde.	Application	Châssis	Max. temp.	Longueur	Section de câble	Puissance enroulé	Puissance déroulé	Type de câble	Incl. Schuko	Largeur ruban	OPTION: Capuchon de protection
OE2315F	1-230V	plastique	40°C	14 m	3x1,5mm <sup>2</sup>	1200W	2300W	H05 W-F	-	-	OE728115
OE2325F	1-230V	plastique	40°C	9 m	3x2,5mm <sup>2</sup>	1900W	3500W	H05 W-F	-	-	OE728115
OE23155F	1-230V	plastique	40°C	14 m	3x1,5mm <sup>2</sup>	1200W	2300W	H05 W-F	oui	-	OE728115
OE5515F	3-400V	plastique	40°C	7 m	5x1,5mm <sup>2</sup>	1400W	4000W	H07 RN-F	-	-	OE728115
OE1161PF	câble de masse	plastique	40°C	10 m	16mm <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	OE728115
42840/010	ruban	plastique	40°C	16 m	-	-	-	-	-	40mm	OE728115

**EN OPTION: Guide automatique**



N° de cde.: OE77/44312 • N° de cde.: OE77/45312 • N° de cde.: OE77/45401  
**180€** **184€** **191€**  
prix hors tva

**EN OPTION: Capuchon de protection**



- Capuchon de protection en caoutchouc résistant à l'huile
- IP45: protection contre l'humidité
- Blocage des particules sales sur l'intestin pendant le bobinage: durée de vie plus longue du moulinet

N° de cde.: OE728115  
**29,90€**  
prix hors tva

• = sur commande