

Bij het kiezen van een slanghaspel is het belangrijk om de volgende punten te overwegen:

- Type vloeistof dat verdeeld moet worden
- Verbruik in l/min.
- Lengte en breedte van de slang die gebuikt moet worden
- Druk van de vloeistof

Lucht-water 20/400 bar

Olie 150 bar

Vet 400 bar

Diesel 10 bar

AdBlue 10 bar

Olie-water 200 bar

Olie-verf 200 bar



Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	OPTIE: Speedcontrol	OPTIE: Zwenkbeugel	OPTIE: Slanggeleider
430/11	lucht / water	staal	20 bar	70°C	15 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	430/020	430/05	OE77/44312
432/32	lucht / water	inox AISI 304	200 bar	100°C	18 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G	430/020	430/05	OE77/44312
4430/13	lucht / water	staal	20 bar	70°C	18m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G	430/020	430/05	OE77/44312
4432/32	lucht / water	inox AISI 304	200 bar	100°C	18m	3/8"	F 3/8" G	M 3/8" G	430/020	430/05	OE77/44312
4430/42	olie	staal	150 bar	-	15m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	430/020	430/05	OE77/44312



Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	OPTIE: Speedcontrol	OPTIE: Zwenkbeugel	OPTIE: Slanggeleider
530/12	lucht / water	staal	20 bar	70°C	25 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	430/020	530/05	OE77/45312
532/31	lucht / water	inox AISI 304	200 bar	100°C	25 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G	430/020	530/05	OE77/45312
540/11	lucht / water	staal	20 bar	70°C	15 m	3/4"	F 1" G	M 3/4" G	430/020	540/05	OE77/45401
540/62	diesel	staal	10 bar	-	20 m	19x27mm	F 1" G	M 3/4" G	430/020	540/05	OE77/45401
4436/21	AD Blue	staal	10 bar	-	8 m	19x27mm	F 3/4" G	M 3/4" G	430/020	430/05	OE77/44312



OPTIONEEL: SPEEDCONTROL

Bestelnr.: 430/020

189€
prijs excl. btw

- De Speed Control werkt door verschillende tandwielen die een vertraging opwekken
- Langere levensduur van de haspel
- Langere levensduur van de bevestigde apparaten
- Veiligheid van de gebruiker en omgeving



OPTIONEEL: ZWENKBEUGEL

Bestelnr.: 430/05

35€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 530/05

39€
prijs excl. btw



Bestelnr.: 540/05

89€
prijs excl. btw