

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

SECURITY AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010359**

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 12,5
- Uitgang: 1 1/2"

305€
 prijs excl. btw

RANGER AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010339**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/2"

315€
 prijs excl. btw

SECURITY G

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (1-230 V): 6010355**

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 325
- Opvoerhoogte (max.) m: 14,5
- Uitgang: 1 1/2"

365€
 prijs excl. btw

TITAN 10 AUT

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (1-230 V): 6010367**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/2"

385€
 prijs excl. btw

TITAN 20 AUT

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (1-230V): 6010375**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50mm)
- Vermogen W: 1500 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 700
- Opvoerhoogte (max.) m: 12
- Uitgang: 2 1/2"

785€
 prijs excl. btw

TITAN 30 MAN

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (3-400V): 6010356**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 70mm)
- Vermogen W: 2200 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 1200
- Opvoerhoogte (max.) m: 9,7
- Uitgang: 3"

845€
 prijs excl. btw

TRC AUT

INDUSTRIAL

VERMAALPOMP

HEAVY DUTY



- Deze gietijzeren vermaalpomp beschikt over een hoge opvoerhoogte en is ontworpen om fecaliën te verpompen en vloeistoffen met vaste bestanddelen te vermalen
- Voorzien van vlottersysteem voor automatische werking

Bestelnr.: 6010366

- Toepassing: vervuild water (met vermaal functie)
- Vermogen: 1100 W S1 Continuous Duty
- Debiet (max.): 120 l/min. bij 10 m opvoerhoogte
- Debiet (min.): 10 l/min. bij 22 m opvoerhoogte
- Drainage niveau: 50 mm van bodem
- Min. Ø inbouwruimte: 500 mm
- Min./Max. onderdempeldiepte: 300 mm / 10m
- Uitgang: 1 1/4" binnendraad
- Gewicht: 23,90 kg

 Inclusief controlbox:
 - externe startcondensator
 - thermische beveiliging

845€
 prijs excl. btw