

PULSEMIG⁽²⁾



MULTI-PROCES LASSEN:

- MIG/MAG
 - staaldraad en roestvrij staaldraad : Ø 0,6 tot 1,0 mm
Ø 0,6 tot 1,2 mm (PULSEMIG 320C)
 - aluminium draad : Ø 0,8 tot 1,2 mm
 - CuSi en CuAl draad : Ø 0,8 tot 1,0 mm
- MMA DC / Puls : basische, rutiele en cellulose elektroden (tot Ø 5 mm)
- TIG DC Lift / Pulse

INTELLIGENT

- SYNERGETISCHE lasmodule : na het inbrengen van 2 gegevens (koppel materiaal/gas en draaddiameter), geeft de PULSEMIG automatisch de optimale lascondities aan, waarmee de lasser het apparaat optimaal kan instellen (draadsnelheid, spanning, stroom, booglengte)

OPTIMALE MIG/MAG INSTELLINGEN

- Lasprocedures : handmatig, Dynamic STD, Pulse, Boogmodule (variatie stroom warm/koud)
- Puntmodules : SPOT en DELAY
- Gebruiksmogelijkheden : 2T en 4T
- Voor een perfecte beheersing van de volledige lascyclus : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz enz.

OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

- 4 microprocessoren vergroten de verwerkingssnelheid van het lasapparaat en zorgen voor een optimaal resultaat
- Optimale productiviteit dankzij de hoge inschakelduur (150 A @ 60%)
- Geschikte draadspoelen : Ø 200 mm (PULSEMIG 220C)
- Geschikte draadspoelen : Ø 200/300 mm (PULSEMIG 220C XL / 320C)
- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- De zeer hoge boogspanning garandeert een eenvoudige ontsteking en een uitzonderlijke boogdynamiek

PULSEMIG 220C

PROFESSIONAL

NEW



Inclusief: - lastoorts voor staal 3m
- massakabel 3m

Bestelnr. (1-230 V): 97710

- Instelbereik MIG/MAG: 10-220 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 150 A
- Lastoorts: EURO 3m - massa Texas 50
- Draad: 0,6-1,2 mm (Ø 200mm)
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen
- Afmetingen: 550x290x410 mm
- Gewicht: 27 kg



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

3519€
prijs excl. btw

PULSEMIG 220C XL

PROFESSIONAL

NEW



Inclusief: - lastoorts voor staal 4m
- massakabel 4m

Bestelnr. (1-230 V): 97715

- Instelbereik MIG/MAG: 10-220 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 150 A
- Lastoorts: EURO 4m - massa Texas 50
- Draad: 0,6-1,2 mm (Ø 200mm+300mm)
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen
- Afmetingen: 610x320x490 mm
- Gewicht: 29,5 kg



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

3659€
prijs excl. btw