

# KOLOMBOORMACHINES MET TRAPLOZE SNELHEIDSREGELING (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: [www.contimac.be](http://www.contimac.be)

[www.contimac.be](http://www.contimac.be)

## CH 180 VARIO

INDUSTRIAL



Digitale display  
Traploze  
snelheidsregeling

**Bestelnr. (1-230 V): 35027 •**

- Boorvermogen in staal: Ø 20 mm
- Traploos regelbare snelheid:
  - low speed: 280-750 t/min.
  - high speed: 880-2300 t/min.
- Asverplaatsing mm: 80
- Afstand boorkop/kolom mm: 215
- Afstand boorkop/sokkel mm: 655
- Afstand boorkop/tafel mm: 495
- Morseconus: MK2
- Afmeting tafel nuttig mm: 265x265
- Afmeting sokkel mm: 285x495
- Diameter v/d kolom mm: Ø 80
- Motorvermogen PK: 0,5
- Afmetingen mm: 550x325x1300
- Gewicht kg: 92

**1249€**  
prijs excl. btw

## CH 180 WT VARIO

INDUSTRIAL



Digitale display  
Traploze  
snelheidsregeling

**Bestelnr. (1-230 V): 35024 •**

- Boorvermogen in staal: Ø 20 mm
- Traploos regelbare snelheid:
  - low speed: 280-750 t/min.
  - high speed: 880-2300 t/min.
- Asverplaatsing mm: 80
- Afstand boorkop/kolom mm: 215
- Afstand boorkop/tafel mm: 680
- Morseconus: MK2
- Afmeting tafel nuttig mm: 335x290
- Diameter v/d kolom mm: Ø 80
- Motorvermogen PK: 1
- Afmetingen mm:
- Gewicht kg: 103

**1499€**  
prijs excl. btw

## SB 280 VARIO

INDUSTRIAL



Links/rechts  
schakelaar

**Bestelnr. (1-230 V): 35040**

- Boorvermogen in staal: Ø 28 mm
- Tapcapaciteit: 16mm (manueel)
- Wijze van boren: manueel
- Toerentallen: 0~2000 (traploos)
- Asverplaatsing mm: 120
- Afstand boorkop/kolom mm: 250
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1220
- Afstand boorkop/tafel mm: 680
- Morseconus: MK3
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x470
- Diameter v/d kolom mm: Ø 100
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 905x470x1875
- Gewicht kg: 200

**2999€**  
prijs excl. btw

# METAALDRAAIBANKEN (2)

## CONTIMAC PROFI 550 / 750

PROFESSIONAL



Inclusief:  
- onderstel met opbergmogelijkheden  
- 3 klauwplaat, 4 klauwplaat  
- tandwielenet voor draadsnijden  
- vaste en losse bril  
- boorkop MK2  
- 4-weg beitelhouder  
- meeneemplaat  
- meedraaiend center

**Bestelnr. (1-230V): 60515 (PROFI 550)**

**Bestelnr. (1-230V): 60519 (PROFI 750)**

- Centerafstand mm: 550 (PROFI 550) - 750 (PROFI 750)
- Centerhoogte mm: 125 • Max. draaidiameter mm: 250 • Spilboring mm: 20
- Spilopname losse kop: MK2 • Toerentalbereik t/min.: 125-2000
- Schroefdraad metrisch mm: 0,1-2,5 • Schroefdraad inch: 8-35 Gg/1"
- Motorvermogen kW: 0,6 • Gewicht kg: 130 (PROFI 550) - 150 (PROFI 750)

**PROFI 550**  
**2099€**  
prijs excl. btw

**PROFI 750**  
**2359€**  
prijs excl. btw

## CONTIMAC PROFI 1000

INDUSTRIAL



Inclusief:  
- 3-klauw plaat Ø 160mm  
- 4-klauw plaat Ø 200mm  
- meeneemplaat  
- vaste en losse bril  
- boorkop MK3  
- meedraaiend center  
- 4-weg beitelhouder  
- tandwielenet voor draadsnijden  
- koelpomp  
- halogeentamp  
- onderstel

**Bestelnr. (3-400V): 60513**

- Centerafstand mm: 1080 • Centerhoogte mm: 165
- Draaidiameter boven bed mm: 330 • Draaidiameter boven slede mm: 180
- Draaidiameter boven zak mm: 470 • Spilboring mm: 38
- Draaispilopname: Camlock D1-5
- Toerentalbereik t/min.: 65-1810
- Schroefdraad metrisch mm: 0,4-7
- Schroefdraad duim inch: 4-60 Gg/1
- Uithaling losse kop mm: 100
- Conus losse kop: MK 3
- Motorvermogen kW: 1,1
- Gewicht: 520 kg

**4990€**  
prijs excl. btw