

INVERTERS MMA (2)

PFC POWER FACTOR CORRECTION
Correction de facteur de puissance

110 V 185 V 230 V 265 V

100m

FV FLEXIBLE VOLTAGE
Dynamique d'alimentation

110 V 85 V 230 V 265 V

100m

GENERATOR PROTECTED Bij 265V schakelt de inverter zichzelf uit.
Tested on 400 V in production
Testé en production à 400 V

TIG Lift

SR SECONDARY REGULATION
Régulation au secondaire

I (A) STABLE

CEL CELLULOSIC ELECTRODE
Électrode cellulosique

NORMAL 72/80 V
EXTRA DYNAMIC ARC 100 V

VT VOLTAGE TEST
Test de tension

ADS AUTO DOWN SLOPE
Evanouissement d'arc automatique

DS
DOWN SLOPE ADJUSTABLE

INVERT 220 E FV CEL

INDUSTRIAL

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | PROTECT 400V |
| MMA PULSE | TIG PULSE | PFC | DIGITAL DISPLAY | ADS | FV | SR |
| VT | CEL | VRD | 12mm max | 1,6-5,0 | | |



Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T 169€
- Manueel gaskraantje

Bestelnr.: (1-230 V): 97503

- Instelbereik: 5-220 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 160 A
- Afmetingen: 220x340x460 mm
- Gewicht: 12 kg

999€
prijs excl. btw

INVERT 300 TRI

INDUSTRIAL

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|-----------|-----------|---------------|----------|
| DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | TIG LIFT |
| DIGITAL DISPLAY | CEL | VRD | 12mm max | 1,6-6,3 | NEW | |



Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T 169€
- Manueel gaskraantje

Bestelnr.: (3-400 V): 96726 •

- Instelbereik: 20-300 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 300 A
- Afmetingen: 540x280x460 mm
- Gewicht: 26 kg

1099€
prijs excl. btw

INVERT 400 TRI

INDUSTRIAL

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|-----------|-----------|---------------|----------|
| DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | TIG LIFT |
| DIGITAL DISPLAY | CEL | VRD | 12mm max | 1,6-6,3 | | |



Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T 169€
- Manueel gaskraantje

Bestelnr.: (3-400 V): 96722 •

- Instelbereik: 20-400 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 32 A
- Inschakelduur (60%): 400 A
- Afmetingen: 580x300x520 mm
- Gewicht: 38 kg

1399€
prijs excl. btw