

PERSLUCHTDROGERS (2)

**INDUSTRIAL**

- Vocht en andere verontreinigingen in perslucht kunnen kostbare problemen veroorzaken
- Door toepassing van een voorfilter en een koeldroger is het mogelijk de vocht- en verontreinigingsproblemen te voorkomen
- Vooral bij CNC-machines en verfinstallaties is het gebruik van deze aan te raden om onnodige kosten aan deze machine te voorkomen

Type	Bestelnr. (1-230V)	Capaciteit	Aansluiting	Maten	Gewicht	Prijs excl. BTW
Dryer 600	26410	600 l/min.	1/2"	360x430x770	28 kg	1119 €
Dryer 950	26412	950 l/min.	1/2"	360x430x770	31 kg	1259 €
Dryer 1200	26414	1200 l/min.	1/2"	360x430x770	32 kg	1359 €
Dryer 1800	26416	1800 l/min.	1/2"	360x430x770	34 kg	1479 €
Dryer 2500	26418	2500 l/min.	1"	360x430x770	35 kg	1789 €
Dryer 3200	26420	3200 l/min.	1" 1/4"	360x430x770	40 kg	2099 €

PERSLUCHTFILTERS

INDUSTRIAL**QM-filters :**

- Toepassingsgebied: mechanische omgeving, metallurgie,...
- Longlife prefilter voor het filteren van vaste partikels
- Filtergraad tot 5 micron vaste partikels
- Plaatsing : Voor droger plaatsen en best te combineren met een automatisch drainagesysteem van de filter.

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
QM 10	26441	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
QM 18	26442	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	195 €
QM 30	26443	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	229 €

PM-filters :

- Toepassingsgebied: verfspuiten etc.
- Longlife filter voor het filteren van oliepartikels tot **0.5mg/m³**
- Filtergraad tot **1 micron** partikels
- Plaatsing na QM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
PM 10	26461	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
PM 18	26462	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	205 €
PM 30	26463	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

HM-filters :

- Toepassingsgebied: verfspuiten op waterbasis,...
- Longlife fijnfilter voor het filteren van oliepartikels **0.01 mg/m³**
- Filtergraad tot **0.01 micron** partikels
- Plaatsing na QM en PM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
HM 10	26451	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
HM 18	26452	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	205 €
HM 30	26453	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

CM-filters :

- Toepassingsgebied: verpakkingsindustrie, voedings- en farmaceutische industrie,...
- Longlife speciaalfilter filtert de laatste partikels, geur- en oliedampen weg tot **0.03mg/m³**
- Voor toepassingen die absoluut geur- en dampvrij dienen te werken en dit dankzij de actieve koolstoffiltering
- Plaatsing na de HM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
CM 10	26471	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	179 €
CM 18	26472	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	205 €
CM 30	26473	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	239 €

AUTOMATISCHE CONDENS AFLATEN (2)

- Tijdsgevoerd:
- intervaltijd
- openingstijd

- Geen luchtverlies, klep voor condensaat- evacuatie zal enkel open gaan als er daadwerkelijk condensaat af te voeren is



TIMER DRAIN
Bestelnr.: 26730

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/4"

149€
prijs excl. btw



PRO DRAIN
Bestelnr.: 26728

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/4"

299€
prijs excl. btw

ELEKTRONISCH GESTUURDE KOGELKRAAN (2)

- Onnodig verlies van perslucht door lekkages buiten de werktijd wordt voorkomen en leidt tot kostenbesparingen.
- Plaatsing na het drukvat

AIR SAVER
Bestelnr.: 26733

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1"

299€
prijs excl. btw



AIR SAVER REMOTE CONTROL
Bestelnr.: 26729

- Close
- Auto
- Open

159€
prijs excl. btw

VERBINDINGSSLANGEN



- Flexibele leidingen tussen ketels en persluchtdroger
- Als verbinding tussen compressor en vaste leidingen

Type	Bestelnr.	Aansluiting	Lengte	Prijs excl. BTW
1/2" F	28650	2 x 1/2" F	500mm	49,00 €
3/4" F	28652	2 x 3/4" F	1000mm	85,00 €