

INVERTERS TIG AC/DC (2)

INTUITIEVE PROFESSIONELE INTERFACE:

- Groot 5,7" TFT scherm in combinatie met een 2-knopsbediening voor éénvoudige navigatie en instelling v/d lasparameters
- Mogelijkheid tot instelling van verschillende AC-signalen met elk hun specifieke voordelen:
 - rechthoekig signaal: dynamische, harde lasboog voor een perfecte controle van de lasnaad
 - sinusvormig signaal: zachte lasboog met gereduceerde geluidsemissie
 - trapzoidaal signaal: geoptimaliseerd reinigingseffect dankzij een dynamische lasboog en gereduceerde geluidsemissie
 - triangulair signaal: geoptimaliseerd voor diepere penetratie in het lasmateriaal
- Speciale instellingen:
 - TIG AC MIX: Mix van AC en DC om een snellere lasvoortgang of productiviteit te hebben.
 - Tack spot: geperfectioneerde "Spot" functionaliteit zonder oxidatie
 - Synergische stand: laat een automatische instelling toe van de lasparameters
 - Tig Puls: De gepulseerde lasstroom zorgt er voor dat de temperatuurstijging beperkt blijft en zodoende vervorming van dunwandig materiaal tot een minimum herleidt.
- TIG 220 AC/DC en TIG 250 AC/DC kunnen dienst doen als bron om aan te sluiten op een robot.
- Mogelijkheid om voetbediening aan te sluiten



TIG 220 AC/DC HF AIR

INDUSTRIAL



Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel

Bestelnr. (1-230 V): 97511 •

- Instelbereik TIG AC: 10-220 A
- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-220 A
- Inschakelduur (60%): 185 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 250x520x400 mm
- Gewicht: 20 kg

2999€
prijs excl. btw

TIG 220 AC/DC HF LIQUID



LIQUID COOLING
1000 W Capacity : 3 L

Inclusief:

- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Koelunit

Bestelnr. (1-230 V): 97513 •

3999€
prijs excl. btw

TIG 250 AC/DC HF LIQUID

INDUSTRIAL



LIQUID COOLING
1420 W Capacity : 5 L

Inclusief:

- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Trolley

Bestelnr. (3-400 V): 97515 •

- Instelbereik: 10-250 A (100%)
- Instelbereik MMA: 10-250 A
- Inschakelduur (60%): 250 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 340x640x670 mm
- Gewicht: 46 kg

4999€
prijs excl. btw